

Bonatex[®] WP

Bonatex[®] WP jest jednoskładnikowym klejem produkowanym z wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy i substancji modyfikujących.

Zastosowanie:

Klej jest przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych na podłożach z juty naturalnej, syntetycznej, poliuretanowej, lateksowej oraz filcowej do podłoży betonowych lub z zaprawy cementowej.

Sposób użycia:

Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klejenie prowadzić w temperaturze powyżej 15°C, klej oraz materiały klejone powinny mieć również temperaturę 15-25°C. Powierzchnie klejone powinny być równe, suche i czyste. Klej nanosić na oczyszczone podłoże za pomocą szpachli ząbkowanej, zalecana grubość naniesionego kleju 2-3mm. Nadmiar kleju ściągnąć szpachelką. Wykładzinę przeklejać po czasie 5-10 minut od naniesienia kleju na podłoże. Przyklejony materiał mocno docisnąć. Pełną wytrzymałość spoiny uzyskuje się po 10 dobach.

Właściwości fizykochemiczne:

Zawartość suchej masy	min. 65%
pH	6-8
Czas otwarty	min. 10 minut
Gęstość	ok. 1,35
Zużycie	ok. 700 g/m ³

Rodzaje zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania – patrz karta charakterystyki kleju.

Przechowywanie:

Klej przechowywać w zamkniętych opakowaniach handlowych w temperaturze od +5°C do + 30°C.
Termin gwarancji: 5 miesięcy od daty produkcji.