

BONAPUR TR

BONAPUR TR – полиуретановый клей. Производится из специальных полиуретанов с добавлением изоцианатов (отверждением). Клей обладает высокой начальной прочностью и устойчивостью к воздействию высоких температур.

Характеристика клея :

Внешний вид	Бесцветная мутная вязкая масса (может быть окрашена в любые цвета по заказу)
Сухой остаток	16-18 %
Вязкость	KF 6 mm , поток 50 мл 55-62сек по PN-EN ISO 2431
Сопротивление на разрыв	Согласно PN- ISO11339 : Начальное минимум 3,5 kN/m Конечное минимум 5,0 kN/m

Применение :

Клей **BONAPUR TR** изначально предназначен для применения в обувной промышленности. Используется для приклеивания подошв к верху обуви в различных исполнениях. Кроме того, рекомендуется для склеивания полиуретанов, мягких ПВХ, пластифицированного , твердого ПВХ, полиэтилена , полипропилена, резин между собой и в различных вариантах.

Способ применения:

Клей **BONAPUR TR** следует применять при температуре не ниже 10°C. Склеиваемые материалы должны быть так же не ниже 10 °С. Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Склеиваемые поверхности зачистить и обезжирить. Подошвы можно галогенировать.

Клей наносится равномерно на обе склеиваемые поверхности. На пористые материалы рекомендуется повторная намазка через 20 мин после первой.

После высыхания (не менее 20 мин) клеевой слой активировать при температуре 75-85 °С около 2-х минут. Склеиваемые элементы соединить и прижать под давлением 0,4-0,5 МПа в течение 10-15 секунд.

Условия хранения:

Клей **BONAPUR TR** необходимо хранить в отапливаемом помещении, предназначенном для хранения легковоспламеняемых материалов при температуре не ниже 5 °С в плотно закрытой таре.

Срок хранения клея в заводской таре не менее 12 месяцев со дня изготовления.