P.P.H.U. „BOCHEMIA”
UL. PÓŁNOCNA 1
26-600 RADOM

BONAROS® VINYL

BONAROS® VINYL jest łatwopalną mieszaniną rozpuszczalników.

Charakterystyka mieszaniny:
Wygląd: bezbarwna ciecz
Zapach: słaby leśny, terpenowy
Gęstość w 20°C: około 0,85 g/cm^3
Prędkość parowania: wysoka

Zastosowanie:
BONAROS® VINYL przeznaczony jest do konserwacji powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Naniesiony na uszczelki, zderzaki, listwy, uszczelki, opony nadaje im długotrwały, aksamitny połysk.
BONAROS® VINYL nie stosować do nadania połysku podłogom, ponieważ wywołuje poślizg podłogi co może prowadzić do upadku.

Sposób użycia:
Produkt równomiernie rozprowadzić za pomocą specjalnej gąbki lub szmatki, a następnie przetrzeć. Podłoże powinno być czyste i suche. Podczas stosowania **BONAROS® VINYL** należy zachować ostrożność, ponieważ jest to mieszanina łatwopalnych rozpuszczalników. Nie stosować przy prażącym słońcu.

Opakowanie:
Kanistry PE 5 litrów, 10 litrów, 20 litrów, beczki metalowe 200 litrów lub inne według uzgodnień.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa.
BONAROS® VINYL należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 35°C z dala od grzejników c.o. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. Rozpuszczalniki zawarte w **BONAROS® VINYL** są łatwopalne, a ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem mieszaniny BONAROS® VINYL zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.
Preparat **BONAROS® VINYL** przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy od daty wyprodukowania.

Ważne wskazówki
Nasza firma gwarantuje stałą i wysoką jakość produktów potwierdzoną każdorazowo odrębnym świadectwem jakości. Wszystkie informacje zawarte w tej karcie technicznej oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu, jednak nie mogą być one podstawą do roszczeń. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich własnych prób. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Tel. (+48) 48 344 12 80
(+48) 48 344 12 84
(+48) 48 344 07 90
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: http:/ /www.bochemia.com.pl
E-mail: bochemia@bochemia.com.pl

Niniejsza Karta Informacji Technicznych zweryfikowana: czerwiec 2020 anuluje wszystkie poprzednie wersje.